



Leistungserklärung
Nr. DE-001-DOP-2013-07

- 1. Kenncode des Produkttyps:** Einwandige Verbindungsstücke aus Metall nach EN 1856-2:2009
- 2. Kennzeichnung:**
- | | |
|---------------|---|
| Ausführung 1: | DN (80-300) – T400-NI-D-Vm-L01200 -G |
| Ausführung 2: | DN (100-250) – T400-NI-D-Vm-L50060* -G |
| Ausführung 3: | DN (60-250) – T400-NI-D-Vm-L05060** -O |
| Ausführung 4: | DN (60-250) – T300-NI-D-Vm-L11070*** -O |
- * L50080, L50100, L50200
** L05080
*** L11100, L11150, L11200
- 3. Verwendungszweck:** Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in den Schornstein.
- 4. Hersteller:** Möck Professionelle Rohrsysteme GmbH
Alte Landstraße 50, 72072 Tübingen
Tel: +49 (0) 7071 1596-0
Email: moeck@moeck.de
www.moeck.de
- 5. Bevollmächtigter:** Thomas Möck, Geschäftsführer
- 6. Systembewertung:** 2+
- 7. Notifizierende Stelle:** Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1004 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat ausgestellt.
Zertifikatnummer 1004-CPD-0008/2011
Benannte Stelle: Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart
- 8. Erklärte Leistung:** Siehe Anlage
- 9. Leistungserklärung:** Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
- Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
- Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Thomas Möck
Geschäftsführer

Tübingen, 1.06.2014

Anlage zu Punkt 8:

Erklärte Leistung (DE-001-DOP-2013-07)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Ausführung 1,2,3,4: NPD	EN 1856-2:2009
Zugfestigkeit	Ausführung 1,2,3,4: NPD	EN 1856-2:2009
Nicht senkrechte Montage	Ausführung 1,2,3,4: Max. Abstand zwischen Stützen 2,7m bei 45° Umlenkung Max .Abstand von zwei seitlichen Halterungen 2,7m	EN 1856-2:2009
Feuerwiderstand	Ausführung 1: DN (80-100) G 350 M Ausführung 1: DN (130-150) G 400 M Ausführung 1: DN (160-300) G 600 M Ausführung 2: DN (100-250) G 400 M Ausführung 3: DN (60-250) O 400 M Ausführung 4: DN (60-250) O 400 M	EN 1856-2:2009
Gasdichtheit/-leckage	Ausführung 1,2,3,4: Ni	EN 1856-2:2009
Rußbrandbeständigkeit Nenn-Betriebstemperatur: Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung	Ausführung 1 und 2: ja Ausführung 3 und 4: nein , weil Ausführung O Ausführung 1,2,3: T400 Ausführung 4: T300	EN 1856-2:2009
Strömungswiderstand der Verbindungsstücke	gemäß EN 13384-1	EN 1856-2:2009
Kondensatbeständigkeit	Ausführung 1,2,3,4: D	EN 1856-2:2009
Korrosionswiderstand	Ausführung 1,2,3,4: Vm	EN 1856-2:2009
Frost-Tauwechselbeständigkeit	Ausführung 1,2,3,4: ja	EN 1856-2:2009

Handelsbezeichnung	DN	Temperaturklasse	Druckklasse	Kondensatbeständigkeit	Korrosionswiderstand	Werkstoff	Rußbrandbeständigkeit und Abstand zu brennbaren Baustoffen ohne und mit Strahlungsschutz		Montageschema
							ohne	mit	
Abgasrohr aus Baustahl	80	T400	N1	D	Vm	L01200	G 350 M	G 120 M	
	100						G 350 M	G 120 M	
	120						G 375 NM*	G 200 NM**	
	130						G 390 NM*	G 200 NM**	
	145						G 400 M	G 218 NM**	
	150						G 400 M	G 225 NM**	
	160						G 480 NM*	G 240 NM**	
	180						G 540 NM*	G 270 NM**	
	200						G 600 M	G 300 NM**	
	225						G 600 M	G 338 NM**	
	250						G 600 M	G 375 NM**	
	300						G 600 M	G 450 NM**	
	Doppelwandig Isolation 13mm						120 130 150	T400	
Doppelwandig Isolation 25 mm	120 130 150	L01200 L50060	G 100 M						
	180	L50080	G 200 M						
Abgasrohre aus Edelstahl	100 110 120 130 150 180 200 250	T400	N1	D	Vm	L50060 L50080 L50100 L50200	G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 390 NM*	G 200 NM**	
							G 400 M	G 225 NM**	
							G 400 M	G 270 NM**	
							G 400 M	G 300 NM**	
	G 400 M	G 375 NM**							
Abgasrohr aus FAL	60 80 90 100 110 120 130 140 145 150 160 180 200 225 250	T400	N1	D	Vm	L05060 L05080	G 375 NM*	G 200 NM**	<p>Für Feststoff-Feuerstätten ist nur die Bezeichnung „G“ relevant.</p> <p>Weitere Normen und Regeln:</p>
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 375 NM*	G 200 NM**	
							G 390 NM*	G 200 NM**	
							G 420 NM*	G 210 NM**	
							G 435 NM*	G 218 NM**	
							G 450 NM*	G 225 NM**	
							G 480 NM*	G 240 NM**	
							G 540 NM*	G 270 NM**	
							G 600 NM*	G 300 NM**	
							G 675 NM*	G 338 NM**	
							G 750 NM*	G 375 NM**	
	Abgasrohr aus ALU						60 80 90 100 110 120 130 150 160 180 200 225 250	T300	
		O 375 NM*	O 200 NM**						
		O 375 NM*	O 200 NM**						
		O 375 NM*	O 200 NM**						
		O 375 NM*	O 200 NM**						
		O 375 NM*	O 200 NM**						
		O 375 NM*	O 200 NM**						
		O 390 NM*	O 200 NM**						
		O 400 M	O 225 NM**						
		O 400 M	O 240 NM**						
		O 400 M	O 270 NM**						
		O 400 M	O 300 NM**						
		O 400 M	O 338 NM**						
		O 400 M	O 375 NM**						

G = Rußbrandbeständig O = nicht Rußbrandbeständig

* Nach DIN EN 15287-1 ist der Abstand zu brennbaren Baustoffen (3 x D) Mindestabstand (≥375 mm) NM zulässig.

** Nach DIN EN 15287-1 ist der Abstand zu brennbaren Baustoffen mit Strahlungsschutz (1,5 x D) Mindestabstand (≥200 mm) zulässig.